

# XHD™ RAC® SwitchTip™-Umkehrdüse

Airless-Hochdruckspritzdüse



## Verbesserte Produktivität beim Spritzen und reduzierte Ausfallzeit mit der neuen XHD RAC SwitchTip-Umkehrdüse

- Spart Zeit – kein Schraubendreher erforderlich
- Wechsel von Düsengrößen in Sekunden – ohne Entfernen des Umkehrschalters
- Verriegelungsnase gewährleistet, dass die Düse fest im Umkehrschalter sitzt
- Für Heavy-Duty-Anwendungen bis zu 500 bar (50,0 MPa)
- Empfohlen für Xtreme®-Spritzgeräte und XTR™ Airless-Spritzpistolen



# XHD RAC SwitchTip-Umkehrdüse

## Die beste Wahl für das Spritzen von Hochdruckbeschichtungen

Echte Graco Qualität  
in einer Hochdruckdüse

Graco XTR-Spritzpistolen  
Robuste Konstruktion auch für  
anspruchsvollste Schutzlackierungen

### Kompaktes Design

- Leicht und ergonomisch
- XTR-5:  
345 bar (34,5 MPa)
- XTR-7:  
500 bar (50,0 MPa)
- Verschiedene Griff-  
und Abzugsoptionen



### XTR-5 Airless-Spritzpistole

Maximaler Arbeitsdruck:  
345 bar (34,5 MPa)

- XTR500 25-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, ohne Düse
- XTR501 25-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, Flachstrahldüse\*
- XTR502 Ovaler, isolierter Griff,  
Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR503 Ovaler, isolierter Griff,  
Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR504 25-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR505 25-mm-Rundgriff,  
Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR506 22-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR507 22-mm-Rundgriff,  
Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*

### XTR-7 Airless-Spritzpistole

Maximaler Arbeitsdruck:  
500 bar (50,0 MPa)

- XTR700 25-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, ohne Düse
- XTR701 25-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, Flachstrahldüse\*
- XTR702 Ovaler, isolierter Griff,  
Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR703 Ovaler, isolierter Griff,  
Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR704 25-mm-Rundgriff,  
Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR705 25-mm-Rundgriff,  
Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*

\* Mit Düse der Größe 519



DÜSEN-ÖFFNUNG - ZOLL

	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	
SPRITZ-WINKEL	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121										139
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	
	(457-508)	18-20									923		927		931	933	935	937	939	
	Förderleistung (gpm)			.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Förderleistung (l/Min.)			.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	

DÜSEN-ÖFFNUNG - ZOLL

	(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081	
SPRITZ-WINKEL	(51-102)	2-4																			
	(102-152)	4-6																			
	(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355											
	(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481
	(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575	
	(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657		659	661	663	665	667	669	671	675	
	(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755				761		765	767		771		
	(406-457)	16-18	841	843		847		851		855				861	863		867				
	(457-508)	18-20																			
	Förderleistung (gpm)			1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
Förderleistung (l/Min.)			6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66	

Wasser mit 138 bar (13,8 MPa) - Farben mit höherer Viskosität vermindern die Förderleistung  
Beispiel: Bei einer Düse mit einer Öffnung von 0,039" und einem Spritzbild von 254 mm XHD539 bestellen

## Graco XHD Düsenschutz

XHD001 XHD RAC Umkehrschalter für Drücke bis zu 500 bar (50,0 MPa)

## Flexible Konstruktion

- Kompatibel mit den original RAC SwitchTip-Umkehrdüsen für Heavy-Duty-Anwendungen (GHDxxx)



Sie können die neuen XHD-Düsen in den alten GHD- Umkehrschaltern verwenden. Bestellen Sie **247634 Sitz- und Dichtungssatz** (5er-Pack).



Sie können die alten GHD-Düsen in den neuen XHD-Umkehrschaltern verwenden. Bestellen Sie **XHD010 Sitz- und Dichtungssatz** (5er-Pack).

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2008 Graco Inc. Form.-Nr. 339360G Vers. A 01/08 Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Änderungen vorbehalten.